



- **Printen, kopiëren, scannen, faxen en documentverwerking**
- **70 ppm zwart-wit en 50 ppm in kleur**
- **Papiercapaciteit: standaard 3.100, max. 6.600 vel**
- **Groot LCD kleurenscherm 10,4 inch (touchscreen) voor eenvoudige bediening**
- **Uitstekende printkwaliteit door nieuw ontworpen toner en developer**
- **Professionele afwerkingsopties met perforatie en diverse niet-mogelijkheden**
- **Met OSA® van Sharp (Open System Architecture) is het mogelijk voor softwareontwikkelaars om de MFP te integreren binnen bestaande bedrijfsapplicaties**

EEN VEILIGE EN PRODUCTIEVE KLEURENPRINTER VOOR DE MODERNE KANTOOROMGEVING Een onderneming heeft behoefte aan een snelle en krachtige kleuren multifunctional, die betrouwbaar en makkelijk te bedienen is. Sharp heeft het perfecte antwoord met de MX-7001N. Dankzij een robuust frame, een gestroomlijnd papieroefersysteem, een grote papiercapaciteit en extra functies voor een hogere productiviteit, is de MX-7001N uiterst geschikt voor hoge werkvolumes. Bovendien is de wachttijden bij printopdrachten minimaal met printsnelheden van 50 pagina's per minuut in kleur en 70 in zwart-wit. U heeft een extra krachtige netwerkprinter nodig voor het hele kantoor? Dan biedt de optionele Fiery Print Controller u de juiste functionaliteit.



## Algemeen

- Afdruksnelheid kleur pag./min. (A4): **50**
- Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4): **70**
- Afdruksnelheid kleur pag./min. (A3): **24**
- Afdruksnelheid z/w pag./min. (A3): **38**
- Papierformaat: Min.-Max.: **A5R-A3W**
- Papiergewicht (g/m<sup>2</sup>): **55-256**
- Papiercapaciteit: Std. (vel): **3100**
- Papiercapaciteit: Max. (vel): **6600**
- Opwarmtijd (Sec.): **320**
- Geheugen Min./Max. (MB): **1000**
- Printergeheugen Min./Max. (MB): **1000**
- Harddisk: **STD**
- Harddisk capaciteit (GB): **80**
- Duplex (dubbelzijdig afdrucken): **STD**
- Aansluitspanning (Hz): **200-240V, 50/60Hz**
- Stroomverbruik (kW): **1,84**
- Afmetingen (cm): **795 x 715 x 1,225**
- Gewicht (Kg): **209**

## Copier

- Originelenformaat (Max.): **A3**
- Snelheid 1e kleurenafdruk (Sec.): **7,2**
- Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.): **4,0**
- E-sort Std: **✓**
- Continue kopiëren (Max. aantal): **999**
- Scanresolutie z/w (dpi): **600 x 300**
- Scanresolutie kleur (dpi): **600 x 600**
- Printresolutie (dpi): **600 x 600**
- Gradatie (equivalent levels) - Z/W: **2**
- Gradatie (equivalent levels) - Kleur: **256**
- Zoombereik (%): **25-400**
- Preset copy ratios: **10**

## Documenteninvoer

- Originelencapaciteit (pag.): **150**

## Scanner

- Netwerkscanner (Standaard / Optie): **Std**
- Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan: **✓**
- Resolutie Pull-Scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600**
- Bestandsformaten: **TIFF, PDF, encrypted PDF, JPEG (colour only)**
- Scanner-Utility-Software: **Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp Twain**
- Scanbestemming: Desktop: **✓**
- Scanbestemming: FTP, E-Mail: **✓**
- Scanbestemming: SMB (Netwerk map): **✓**
- Scanbestemming: USB-geheugen: **✓**

## Dokumentenarchivering

- Dokumentenarchivering (Standaard / Optie): **Std**
- Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's): **4200**
- Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's): **1400**
- Opgeslagen opdrachten: **Copy, print, scan, fax transmission**
- Bewaarmappen: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 500)**
- Vertrouwelijke opslag: **✓**

**Netwerk printer**

- Resolutie (dpi): **600 x 600**
- Verbeterde Resolutie (dpi): **600 x 1200**
- Netwerkprinter (Standaard / Optie): **Std**
- Interface (Standaard/Optie):  
**Std USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX**
- Ondersteund besturingssysteem standaard:  
**Windows 98/Me/NT4.0 SP5 or later/2000/Server 2003/XP/  
Vista**
- Ondersteund besturingssysteem optie: **Mac OS 9.0-9.2.2/Mac  
OS X 10.1.5/10.2.8/10.3.3-10.3.9/10.4-10.4.10/10.5-10.5.1**
- Netwerkprotocol:  
**TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk  
(AppleTalk)**
- Afdrukprotocollen: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail  
printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS  
and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk  
printing, IPP**
- PDL emulatie printer std./opt.:  
**Std PCL6/5c, Opt PS3 emulation**
- Beschikbare lettertypes: **80 (PCL), 136 (PS3)**

**Afwerking**

- Uitvoer capaciteit max.: **4000**
- Nieten (vel) max.: **50**
- Boekbinden: ✔
- Off-set shifting: ✔
- Perforatie: ✔

**Fax**

- Fax (Standaard / Optie): **Opt**
- Compressiemethode: **MH/MR/MMR/JBIG**
- Communicatieprotocol: **Super G3**
- Transmissietijd (Sec.): **3**
- Modemsnelheid (bps): **33.600 - 2.400**
- Transmissieresolutie: **203,2 x 97,8/406,4 x 391**
- Papierformaat (Max.): **A3**
- Geheugen (MB): **8**
- Grijswaarden: **256**
- Registratie; snelkiezen/verkortkiezen: **999**
- Uitzendverbinding (max. bestemmingen): **500**