



- ▶ PRINTEN, KOPIËREN, SCANNEN, FAXEN EN DOCUMENTVERWERKING
- ▶ 38 PPM ZWART-WIT
- ▶ PAPIERCAPACITEIT: STANDAARD 600, MAX. 2.100 VEL
- ▶ ZWART-WIT A4-MFP MET RUIMTEBESPARENDE INTERNE AFWERKINGSEENHEID
- ▶ LCD-KLEURENSCHERM 7-INCH (TOUCHSCREEN) MET MINIATUURWEERGAVE VOOR EENVOUDIGE BEDIENING
- ▶ 1.200 X 1.200 DPI AFDRUKRESOLUTIE
- ▶ TOONAANGEVENDE BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN VOOR OPTIMALE BESCHERMING VAN UW DATA/DOCUMENTEN
- ▶ MET OSA® VAN SHARP (OPEN SYSTEM ARCHITECTURE) IS HET MOGELIJK VOOR SOFTWAREONTWIKKELAARS OM DE MFP TE INTEGREREN BINNEN BESTAANDE BEDRIJFSAPPLICATIES

De MX-B382 is ontworpen om zelfs bij een topsnelheid van 38 pagina's per minuut (ppm) de beste kwaliteit te leveren en voldoet aan alle eisen van het moderne kantoor. Snel, hoogwaardig afdrukken en kopiëren in zwart-wit, scannen in kleur via het netwerk, geavanceerde beveiliging en een reeks afwerkingsopties: alles komt samen in deze veelzijdige A4-MFP voor dagelijks gebruik. Bovendien is er speciale aandacht besteed aan gebruiksgemak en productiviteit. De MX-B382 beschikt bijvoorbeeld over een LCD-kleurenscherm van 7-inch (touchscreen) met miniatuurweergaven voor eenvoudige bediening, dat kan worden aangepast met verschillende kleuren en sneltoetsen. De MX-B382, die zowel op het bureau als op de vloer kan worden geplaatst, kan Sharp OSA®-toepassingen (Open Systems Architecture) uitvoeren om te integreren met een groeiend aantal softwaretoepassingen van derden om specifieke zakelijke taken te automatiseren, zoals het scannen, converteren, opslaan en beheren van documenten.

## ALGEMEEN

- ▶ Afdruksnelheid z/w pag./min. (A4): **38**
- ▶ Papierformaat: Min.-Max.: **A5R - A4R**
- ▶ Papiergewicht (g/m2): **55 - 209**
- ▶ Papiercapaciteit: Std. (vel): **600**
- ▶ Papiercapaciteit: Max. (vel): **2100**
- ▶ Opwarmtijd (Sec.): **50**
- ▶ Geheugen Min./Max. (MB): **512**
- ▶ Printergeheugen Min./Max. (MB): **512 - 1536**
- ▶ Harddisk: **STD**
- ▶ Harddisk capaciteit (GB): **80**
- ▶ Duplex (dubbelzijdig afdrukken): **STD**
- ▶ Aansluitspanning (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Stroomverbruik (kW): **1,84**
- ▶ Afmetingen (cm): **560 x 493 x 714**
- ▶ Gewicht (Kg): **44**

## DOCUMENTENINVOER

- ▶ Origineelencapaciteit (pag.): **50**

## DOKUMENTENARCHIVERING

- ▶ Dokumentenarchivering (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Dokumentenarchiveringscapaciteit - hoofd en gebruikelijke mappen (pagina's): **5500**
- ▶ Dokumentenarchiveringscapaciteit - quick file mappen (pagina's): **1700**
- ▶ Opgeslagen opdrachten: **Copy, print, direct print, scan, fax transmission**
- ▶ Bewaar mappen: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- ▶ Vertrouwelijke opslag: **✓**

## FAX

- ▶ Fax (Standaard / Optie): **OPT**
- ▶ Compressiemethode: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Communicatieprotocol: **Super G3**
- ▶ Transmissietijd (Sec.): **3**
- ▶ Modemsnelheid (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Transmissieresolutie: **STD 203,2 x 97,8 dpi/Ultra Fine 406,4 x 391 dpi**
- ▶ Papierformaat (Max.): **A4**
- ▶ Geheugen (MB): **8**
- ▶ Grijswaarden: **256**
- ▶ Registratie; snelkiezen/verkortkiezen: **999**
- ▶ Uitzendverbinding (max. bestemmingen): **500**

## COPIER

- ▶ Originalformaat (Max.): **A4**
- ▶ Snelheid 1e z/w afdruk (Sec.): **8,0**
- ▶ E-sort Std: **✓**
- ▶ Continue kopiëren (Max. aantal): **999**
- ▶ Scanresolutie z/w (dpi): **600 x 600**
- ▶ Printresolutie (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ GBC perforator: **2**
- ▶ Zoombereik (%): **50 - 200**
- ▶ Preset copy ratios: **8**

## SCANNER

- ▶ Netwerkscanner (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Scan methode: Push-Scan en Pull-Scan: **✓**
- ▶ Resolutie Pull-Scan (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600 50 to 9600**
- ▶ Bestandsformaten: **XPS, TIFF, PDF, encrypted PDF, JPEG (colour only)**
- ▶ Scanner-Utility-Software: **Sharpdesk**
- ▶ Scanbestemming: Desktop: **✓**
- ▶ Scanbestemming: FTP, E-Mail: **✓**
- ▶ Scanbestemming: SMB (Netwerk map): **✓**
- ▶ Scanbestemming: USB-geheugen: **✓**

## NETWERK PRINTER

- ▶ Resolutie (dpi): **1200 x 1200**
- ▶ Netwerkprinter (Standaard / Optie): **STD**
- ▶ Interface (Standaard/Optie): **STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T**
- ▶ Ondersteund besturingssysteem standaard: **Windows 2000/XP, Windows Server 2003/2008/2008R2, Windows Vista, Windows 7**
- ▶ Ondersteund besturingssysteem optie: **Mac OS 9.0-9.2.2, Max OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.8/10.6-10.6.2**
- ▶ Netwerkprotocol: **TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)**
- ▶ Afdrukprotocollen: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP**
- ▶ PDL std./opt.: **STD PCL 5e/6, PS3 emulation, OPT XPS**
- ▶ Beschikbare lettertypes: **80 (PCL), 136 (PS3)**

## AFWERKING

- ▶ Uitvoer capaciteit max.: **280**
- ▶ Maximale niet capaciteit (vel): **30**
- ▶ Off-set shifting: **OPT**

[www.sharp.nl](http://www.sharp.nl)

**SHARP**  
Be Original.

SHARP ELECTRONICS BENELUX BV  
MEIDOORNKADE 10  
POSTBUS 900  
3990 DW HOUTEN  
TELEFOON 030-6359500  
FAX: 030-6359595  
INTERNET: [WWW.SHARP.NL](http://WWW.SHARP.NL)